

Typ	Shaft	Dimensions in mm									Contact angle	Weight
	-Ø	Outer-Ø	Width	c	Da	da	r(min)	r1(min)	ra(max)	ra1(max)		(kg)
	in mm											
B7000-C-T-P4S-UL	10	26	8	6,4	22	14	0,3	0,3	0,3	0,1	15°	0,02
B7001-C-T-P4S-UL	12	28	8	6,7	24,5	15,5	0,3	0,3	0,3	0,1	15°	0,021
B7002-C-T-P4S-UL	15	32	9	7,6	28	19	0,3	0,2	0,3	0,1	15°	0,028
B7003-C-T-P4S-UL	17	35	10	8,5	31	21	0,4	0,3	0,3	0,1	15°	0,039
B7004-C-T-P4S-UL	20	42	12	10,2	37	25	0,6	0,3	0,6	0,3	15°	0,067
B7005-C-T-P4S-UL	25	47	12	10,8	42	30	0,6	0,3	0,6	0,3	15°	0,075
B7006-C-T-P4S-UL	30	55	13	12,2	49	36	1	0,6	1	0,3	15°	0,108
B7007-C-T-P4S-UL	35	62	14	13,5	56	41	1	0,6	1	0,3	15°	0,153
B7008-C-T-P4S-UL	40	68	15	14,7	62	46	1	0,6	1	0,3	15°	0,188
B7009-C-T-P4S-UL	45	75	16	16	69	51	1	0,6	1	0,3	15°	0,239
B7010-C-T-P4S-UL	50	80	16	16,7	74	56	1	0,6	1	0,3	15°	0,254
B7011-C-T-P4S-UL	55	90	18	18,7	83	62	1,1	0,6	1	0,6	15°	0,377
B7012-C-T-P4S-UL	60	95	18	19,4	88	67	1,1	0,6	1	0,6	15°	0,401